



DEZÉNY LISOVANÉ VE FORMĚ

Základem výroby protektorované pneu přímo ve formě je speciální syntetická směs vyhovující různým pracovním podmínkám a různému provoznímu prostředí. Pneu jsou protektorovány „od patky k patce“ tak, že nepoznáte rozdíl mezi novou a protektorovanou pneumatikou jak vzhledem, tak výkonem.



RTDN

- výborný přenos kroutícího momentu a záběr na měkkém blátivém podkladu
- výborné samočisticí schopnosti
- výborná odolnost proti průrazům
- určeno hlavně pro ADT (kloubové dampery)
- rozměry 23,5R25 (39 mm)
26,5R25 (42 mm)
29,5R25 (45 mm)
750/65R25 (42 mm)



RTH

- univerzální dezen pro těžší podmínky
- výborné záběrové vlastnosti
- dlouhá životnost
- určeno pro ADT, nakladače, gradery
- rozměry 20,5R25 (32 mm)



RTLA

- optimální tvar záběrových bloků
- velká styčná plocha díky které má tento dezen výborné záběrové schopnosti ve velmi náročných podmínkách
- výborné samočisticí schopnosti
- ochrana bočnic
- určeno pro nakladače, dozery a gradery
- rozměry 20,5R25 (32 mm)



RTDT1

- výborné záběrové schopnosti a adheze v náročných podmínkách
- hluboký dezen díky kterému je zajištěna dlouhá životnost
- nižší provozní náklady
- určeno pro RDT (tuhé dampery)
- rozměry 24,00R35 (57 mm)



RT1 - Traction

- nejvhodnější pro dlouhé převozy v lomech ve vyšších rychlostech
- velmi odolný proti průrazům
- vysoká ochrana kostry a bočnic
- určeno pro RDT (pevné dampery)
- rozměry 27,00 R49 (71 mm)



RTH2

- zesílené rameno
- dlouhá životnost
- zvětšená styčná plocha zajišťuje výbornou stabilitu
- zesílená bočnice zlepšuje odolnost proti poškození v boku
- dezen s velmi dobrými jízdními vlastnostmi
- určeno pro ADT, nakladače, gradery
- rozměry 23,5R25 (32 mm)



DEZÉNY PROŘEZÁVANÉ Z NOVĚ NANESENÉ SMĚSI

Tyto dezény jsou vyráběny ze směsi kombinované z přírodního a syntetického kaučuku. U takto vyráběných pneu jsme schopni přizpůsobit dezen potřebám zákazníka jak typem směsi, tak hloubkou dezentu v zájmu splnit co nejpřesněji potřeby provozních podmínek.

Jsme schopni vyrobit nový dezen na rozměrech pneu s průměrem od 25 do 49 palců.

Všechny takto vyráběné pneumatiky používají 6 sigma metodu, která identifikuje jakoukoliv i skrytou vadu.



Mands International s.r.o.
K Pasekám 2897, 760 01 Zlín
Czech Republic

tel.: +420 577 243 668
mobil: +420 602 545 954, 602 290 546, 725 532 652
eshop@mands.cz, mands@mands.cz

www.mands.cz